

1. Codice di identificazione unico del prodotto:

**PAVIMENTI IN LEGNO IN MULTISTRATO SPESSORE MM. 14 CON INCASTRI M/ F o F/ F**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'art. 11, paragrafo 4:

**SPINELLI PARQUET - TUTTE LE LINEE - TUTTE LE LAVORAZIONI - TUTTE LE FINITURE**

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante

**Pavimento in legno a 2strati con incastro sui 4lati da posare esclusivamente incollato su supporto incombustibile in ambienti interni**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato ed indirizzo del fabbricante e/o distributore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**F.Lli Spinelli SRL - Sede legale Via Borgo Piave, 51 - 63072 Ripaberarda di Castignano (AP) - P.I. IT-00117300442**

5. Sistema o sistemi di valutazione della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:

**4**

6. Il laboratorio prova notificato ha determinato il prodotto tipo in base a prove di tipo a calcoli di tipo a valori desunti da tabelle o a una documentazione descritta del prodotto secondo il sistema indicato al punto 5 e ha rilasciato rapporti di prova/relazioni di calcolo:

**NP**

7. Prestazione dichiarata:

**NP**



### RIFERIMENTO A DOP 55

Plancia Unica 2strati - Strato Nobile in WENGÉ' - dimensioni nominali: sp mm 14/ 4 - Larg. mm 130 o altre - Lungh. mm. 600/ 1800 o altre

| CARATTERISTICHE ESSENZIALI     | PRESTAZIONE       |               | SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA          |
|--------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------|
| Reazione al fuoco correlata a: | <b>Dfl-S1</b>     |               | <b>NORMATIVA<br/>UNI EN 14342:2013</b> |
| Massa volumica media           | <b>700</b>        | <b>Kg/ Mc</b> |                                        |
| Spessore complessivo nominale  | <b>14</b>         | <b>mm</b>     |                                        |
| Emissione di formaldeide       | <b>E 1</b>        | <b>Classe</b> |                                        |
| Contenuto di Pentaclorofenolo  | <b>&lt; 5</b>     | <b>PPM</b>    |                                        |
| Resistenza alla rottura        | <b>NPD</b>        |               |                                        |
| Scivolosità                    | <b>NPD</b>        |               |                                        |
| Conducibilità termica          | <b>&lt; 0,170</b> | <b>W/ Mk</b>  |                                        |
| Durabilità                     | <b>1</b>          | <b>Classe</b> |                                        |

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / distributore di cui al punto 4.

**Castignano (AP), Gennaio 2019**

